DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 6-3 –F.T. Nº 1460202

Identificación de producto tipo:	Nombre comercial:
TEJA PLANA CON ENCAJE LATERAL 450 x 270 mm	**KLINKER MARSELLESA**

Uso/s previsto/s :	Fabricante:
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en Pendientes y recubrimiento de paredes.	**MAZARRÓN TEJAS S.L.** Cmno. Palomequejo s/n - 45230 Numancia de la Sagra, Toledo - España

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :	4

Norma Armonizada :	Organismo:	Nº Certificado:
EN 1304:2020	**AENOR**	**034/001701**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	**Longitud (mm)**	**450**	**± 2 %**	**EN 1024**	**EN 1304:2020**
	Ancho (mm)	**270**	**± 2 %**		
	Rectitud/Alabeo (%)	**L > 300 mm**	**≤ 1,5**		
Paso de rastrel (cm)	**38,2**				
Peso (Kg)	**3,650**				
Nº de tejas /m²	**11**				
Resistencia a flexión	**Cumple**	**Valor mínimo**	**≥ 900 N**	**EN 538:1995**	
Comportamiento al fuego exterior	**Se considera que cumple requisitos**		**Broof**	**EN 13501-5**	
Reacción al fuego exterior	**A 1**			**EN 13501-1**	
Impermeabilidad	**Categoría 1**	**Valor medio**	**Valor individual**	**EN 539 - 1**	
	Método de ensayo 1	**≤ 0.5**	**≤ 0.6**		
		*(cm³/cm²*día)*			
Dimensión y tolerancias dimensionales	**Cumple**		**EN 1024**		
Durabilidad (resistencia a la helada)	**Nivel 1**	**≥ 150 ciclos**		**EN 539 - 2**	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones que se emiten con el Reglamento (UE) Nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Nombre y cargo:
Francisco Hernández Sánchez
Director General

Lugar y fecha de emisión:
Numancia de la Sagra
26/08/2026

Firma :

CE

MAZARRÓN TEJAS S.L.
Cmno. Palomequejo s/n - 45230
Numancia de la Sagra, Toledo - España

10

Nº 6-3 –F.T. Nº 1460202

AENOR 034/001701

EN 1304:2020

Identificación de producto tipo: TEJA PLANA CON ENCAJE LATERAL
450 x 270 mm

Nombre comercial: KLINKER MARSELLESA

Tejas y piezas especiales

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en pendiente y recubrimiento de paredes.

CATEGORÍA I

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	450	± 2 %	EN 1024	EN 1304:2020
	Ancho (mm)	270	± 2 %		
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5		
Paso de rastrel (cm)	38,2				
Peso (kg)	3,650				
Nº de tejas /m^2	11				
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 900 N	EN 538:1995	
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5	
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1	
Impermeabilidad	Categoría 1	Valor medio	Valor individual	EN 539 - 1	
	Método de ensayo 1	≤ 0.5	≤ 0.6		
		(cm^3/cm^2 *día)			
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple				
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1	≥ 150 ciclos		EN 539 - 2	