



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES					
Nº 6-9 – F.T. Nº 1460209					
Identificación de producto tipo:		Nombre comercial:			
TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA 456 x 275 mm		KLINKER MIXTA			
Uso/s previsto/s :				Fabricante:	
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en Pendientes y recubrimiento de paredes.				<b>MAZARRÓN TEJAS S.L.</b> Cmno. Palomequejo s/n - 45230 Numancia de la Sagra, Toledo - España	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :				4	
Norma Armonizada :				Organismo:	Nº Certificado:
EN 1304:2020				AENOR	034/001982
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	456	± 2 %	EN 1024	EN 1304:2020
	Ancho (mm)	275	± 2 %		
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5		
Paso de rastrel (cm)	39,95				
Peso (g)	3650				
Nº de tejas/m <sup>2</sup>	10,9				
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 1200 N	EN 538:1995	
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5	
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1	
Impermeabilidad	Cat. 1 Método de ensayo 1	Valor medio	Valor individual	EN 539 - 1	
		≤ 0.5	≤ 0.6		
	(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> +día)				
	Método alternativo Francés	≤ 0.3	≤ 0.4	NF 063 Meth. Alt.	
(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> +día)					
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple				
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1	≥ 150 ciclos		EN 539 - 2	
Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones que se emiten con el Reglamento *UE Nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.					
Nombre y cargo: Francisco Hernández Sánchez Director General			Firma :		
Lugar y fecha de emisión: Numancia de la Sagra 14/03/2023					

14/03/2023 Ed.7

www.ceramicamazarron.com



**MAZARRÓN TEJAS S.L.**

Cmno. Palomequejo s/n - 45230  
Numancia de la Sagra, Toledo - España

**19**

Nº 6-9 –F.T. Nº 1460209

AENOR 034/001982

EN 1304:2020

Identificación producto tipo: TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA 456 x 275 mm

Nombre comercial: KLINKER MIXTA

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en pendiente y recubrimiento de paredes.

**CATEGORÍA I**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	456	± 2 %		EN 1024	EN 1304:2020
	Ancho (mm)	275	± 2 %			
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5			
Paso de rastrel(cm)	39,95					
Peso (g)	3650					
Nº de tejas/m <sup>2</sup>	10,9					
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 1200 N		EN 538:1995	
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof		EN 13501-5	
Reacción al fuego exterior	A 1				EN 13501-1	
Impermeabilidad	Cat. 1 Método de ensayo 1	Valor medio	Valor individual		UNE EN 539 - 1	
		≤ 0.5	≤ 0.6			
		(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> +día)				
	Método alternativo Francés	≤ 0.3	≤ 0.4		NF 063 Meth. Alt.	
		(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> +día)				
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1		≥ 150 ciclos		EN 539 - 2	