



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES							
Nº 6-1 – F.T. Nº 1460207							
Identificación de producto tipo:		Nombre comercial:					
TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA 461 x 275 mm		MIXTA 11					
Uso/s previsto/s :				Fabricante:			
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en Pendientes y recubrimiento de paredes.				MAZARRÓN TEJAS S.L. Cmno. Palomequejo s/n - 45230 Numancia de la Sagra, Toledo - España			
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :				4			
Norma Armonizada :				Organismo:	Nº Certificado:		
EN 1304:2020				AENOR	034/001699		
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS		
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	461	± 2 %		EN 1024	EN 1304:2020	
	Ancho (mm)	275	± 2 %				
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5				
Paso del rastrel (cm)	38,5						
Peso (g)	3300						
Nº de tejas/m ²	11						
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 1200 N	EN 538:1995			
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5			
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1			
Impermeabilidad	Cat. 1 Método de ensayo 1	Valor medio	Valor individual	EN 539 - 1			
		≤ 0.5	≤ 0.6				
	$(cm^3/cm^2 + día)$						
	Método alternativo Francés	≤ 0.3	≤ 0.4	NF 063 Meth. Alt.			
$(cm^3/cm^2 + día)$							
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple						
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1	≥ 150 ciclos		EN 539 - 2			
Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones que se emiten con el Reglamento *UE(n` 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.							
Nombre y cargo: Francisco Hernández Sánchez Director General				Firma : 			
Lugar y fecha de emisión: Numancia de la Sagra 14/03/2023							



MAZARRÓN TEJAS S.L.
Cmno. Palomequejo s/n - 45230
Numancia de la Sagra, Toledo - España

06

Nº 6-1 – F.T. Nº 1460207

AENOR - 034/001699

EN 1304:2020

Identificación de producto tipo: TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA
461 x 275 mm

Nombre comercial: MIXTA 11

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en pendiente y recubrimiento de paredes.

CATEGORÍA I

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	461	± 2 %		EN 1024	EN 1304:2020
	Ancho (mm)	275	± 2 %			
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5			
Paso del rastrel (cm)	38,5					
Peso (g)	3300					
Nº de tejas/m ²	11					
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 1200 N	EN 538:1995		
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5		
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1		
Impermeabilidad	Cat. 1 Método de ensayo 1	Valor medio	Valor individual		EN 539 - 1	
		≤ 0.5	≤ 0.6			
	<i>(cm³/cm²+día)</i>					
	Método alternativo Francés	≤ 0.3	≤ 0.4		NF 063 Meth. Alt.	
<i>(cm³/cm²+día)</i>						
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1	≥ 150 ciclos		EN 539 - 2		