



CCA. HNOS. HERNANDEZ, S.A.
Camino Palomequejo , s/n
C.P. 45230
Numancia de la Sagra (Toledo) España

06

Nº 1-9 - REV.03-2021/09/27

EN 771-1:2011:+A1: 2015

“HUECO TRIPLE de 10 ” / HT10

PIEZA P para uso previsto en fábrica de albañilería protegida

CATEGORIA II

Dimensiones mm	240 x 110 x 100	
Tolerancias Dimensionales, Valor Medio	T m	
Tolerancias Dimensionales, Valor Recorrido	R m	
Reacción al fuego	A 1	
Configuración: Grupo de Pieza	Pieza Hueca , G4	
Absorción de Agua	≤ 4.5 kg/m ² min	
Succión:	≤ 1,0 kg/m ² .min	
Durabilidad:	F0 (no dejar expuesto)	
Planeidad:	≤ 4 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo	≤ 4 mm	
Categoría	II	
Dimensiones y tolerancias dimensionales	T m : R m	
Resistencia a Compresión Normalizada:	≥ 3 N/mm ²	
Resistencia a Compresión Categoría:	II	
Contenido en Sales Solubles	S0	
Porcentaje de Huecos (%)	≤ 60	
Densidad Aparente (Kg/m ³)	D m : 800 ± 10 %	
Densidad Absoluta (Kg/m ³)	D m : 1950 ± 10 %	
Propiedades Térmicas (según CTE)	λ pieza (W/m x K)	0,32
	R(m ² K/W)	0,23
Volumen del mayor hueco %	6,6	
Expansión por Humedad	0,35 mm / m	
Masa (gr)	2150	
Sustancias peligrosas	PND (no dejar expuesto)	

Ensayos realizados sobre 10 piezas

Nº 1-9 - REV.03-2021/09/27

www.ceramicamazarron.com