

Cerámica Hermanos Hernández, S.A.

UNE-EN 771-1:2011+A1:2015

Camino Palomequejo, s/n.

C.P. 45230

Numancia de la Sagra (Toledo)

PRODUCTO: " HUECO TRIPLE de 10 / HT10"



DdP :	Nº 1-9 - REV.03 2021/09/27
Tipo de Pieza :	" HUECO TRIPLE de10 /HT10"
Para uso Previsto :	Pieza P para uso previsto en fabrica de albañileria protegida

### CARACTERISTICAS ESENCIALES

Características esenciales		Prestaciones " ACUSTICO RESISTENTE 53 dB / /LMAR53"	Especificaciones Tecnicas Armonizadas
Dimensiones	Longitud mm	240 ± 6 mm	EN 771-1:2011+A1:2015
	Anchura mm	110 ± 6 mm	
	Altura mm	100 ± 6 mm	
Tolerancias Dimensionales, Valor Medio		T m	
Tolerancias Dimensionales, Valor Recorrido		R m	
Reacción al fuego		A 1	
Configuración: Grupo de Pieza		Pieza Perforada , G4	
Absorción de Agua		≤ 4.5 kg/m <sup>2</sup> min	
Succión:		≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> .min	
Durabilidad:		F0 ( no dejar expuesto )	
Planeidad:		≤ 4 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		≤ 4 mm	
Categoría		II	
Dimensiones y tolerancias dimensionales		T m : R m	
Resistencia a Compresión Normalizada:		≥ 3 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a Compresión Categoría:		II	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Porcentaje de Huecos (%)		≤ 60	
Espesor combinado ( % )		≥ 20	
Densidad Aparente (Kg/m <sup>3</sup> )		D m : 800 ± 10 %	
Densidad Absoluta (Kg/m <sup>3</sup> )		D m : 1950 ± 10 %	
Propiedades Térmicas (según CTE )	λ pieza (W/m x K)	0,32	
	R(m <sup>2</sup> K/W)	0,23	
Volumen del mayor hueco %		6,6	
Expansión por Humedad		0,35 mm / m	
Masa (gr)		2150	
Sustancias peligrosas		PND ( no dejar expuesto )	

Nº 1-9 - REV.03-2021/09/27

www.ceramicamazarron.com