



DdP :	Nº 21 - 04/01/2024
Organismo notificado nº:	0370-CPR-6813
Tipo de Pieza :	SATEblock acústico 14 / LSBA14T
Para uso Previsto :	Pieza P para uso previsto en fabrica de albañilería protegida

CARACTERISTICAS ESENCIALES

Características esenciales		Prestaciones SATEblock acústico 14/LSBA14T	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Dimensiones (mm)	Longitud	295 ± 7	EN 771-1:2011+A1:2016
	Ancho	140 ± 5	
	Altura	184 ± 5	
Tolerancias Dimensionales, Valor Medio:		T1	
Tolerancias Dimensionales, Valor Recorrido:		R1	
Planeidad:		≤ 4 mm	
Configuración: Grupo de Pieza		G2	
Porcentaje de Huecos (%)		≤ 45 ± 5 %	
Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores		≥ 5 mm y ≥ 8 mm	
Espesor combinado (%)		≥ 20%	
Reacción al fuego		A1	
Absorción de Agua		NPD	
Succión:		≤ 4.5 kg/m ² min	
Durabilidad:		F0 (no dejar expuesto)	
Categoría		I	
Resistencia Compresión Normalizada:		≥ 20 N/mm ² Perpendicular a la tabla	
Contenido en Sales Solubles		S 0	
Densidad Aparente (Kg/m ³)		Dm: 1050 ± 10 %	
Densidad Absoluta (Kg/m ³)		Dm: 1990 ± 10 %	
Propiedades Térmicas (según CTE)	λ pieza (W/m x K)	0,28	
	R(m ² K/W)	0,50	
Volumen del mayor hueco %		≤ 12,5	
Expansión por Humedad		≤ 1 mm / m	
Masa (g)		8065	
Sustancias peligrosas		PND (no dejar expuesto)	