

FABRICANTE:	<b>MAZARRÓN TEJAS S.L.</b>			
LOCALIDAD:	<b>NUMANCIA DE LA SAGRA - TOLEDO</b>			
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	<b>TEJA CURVA UNE EN 1304</b>			
NOMBRE COMERCIAL:	<b>CURVA 50 (TC50)</b>			
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO</b>				
<b>VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE</b>				
<b>PARÁMETROS OBLIGATORIOS</b>				
<b>Dimensiones nominales (mm)</b>		<b>Características estructurales (% defectos)</b>	<b>UNE ISO 2859-1</b>	
	<b>Longitud</b>	<b>Anchura</b>	<b>LCA 2,5 (I)</b>	
Individuales	X	495	<b>± 2,0</b>	
De recubrimiento				
<b>Tejas curvas</b>		<b>Tolerancia en anchura (%)</b>	<b>UNE EN 1024</b>	
	<b>Anchura máxima</b>			<b>Anchura mínima</b>
	173	235	<b>N/A</b>	
<b>Impermeabilidad</b>				
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X	
Categoría 2		Método de ensayo 2		
<b>Resistencia a la helada</b>				
Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)			X	
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)				
<b>IMAGEN DEL MODELO</b>		<b>Impermeabilidad (cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup> * día)</b>	<b>Valor medio</b>	
			<b>valor individual</b>	
			<b>UNE EN 539-1</b>	
			<b>≤ 0,5</b>	
			<b>≤ 0,6</b>	
		<b>Resistencia a flexión (N)</b>	<b>UNE EN 538</b>	<b>≥ 1000</b>
		<b>Resistencia a la helada (ciclos)</b>	<b>UNE EN 539-2</b>	<b>≥ 150</b>
		<b>Reacción al fuego</b>	<b>UNE EN 13501-1</b>	<b>A1</b>
		<b>Comportamiento frente al fuego</b>	<b>UNE EN 13501-5</b>	<b>Broof (t1/t2/t3)</b>
		<b>Masa unitaria (expresada en gramos):</b>		<b>3000</b>
<b>Nº de tejas/m<sup>2</sup> (expresadas con un decimal):</b>		<b>20</b>		
<b>Distancia aproximada entre rastreles (cm):</b>				
<b>Acabados superficiales:</b>	Amplia gama de acabados en las familias Natural, Croma y Lumen. Ver catálogo actualizado.			
<b>Coloraciones en masa:</b>	Rojo y Marrón según acabado superficial.			
<b>Tipo de fijaciones:</b>	Ganchos, espumas, pastas de fijación.			
<b>Otra información:</b>	35 años de garantía. Pendiente mínima: 14º/25%. Consultar oficina técnica.			
<b>Piezas especiales:</b>				
Teja de ventilación. En uso combinado con Teja Curva Canal es compatible con sistema AISLAMAZ, sistema HI-TECH 385. Se recomienda el uso de los complementos de cubierta de Cerámicas Mazarrón.				