

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA						
N° DE FICHA TÉCNICA: 1460202						
Sello y firma	FABRICANTE:	MAZARRÓN TEJAS S.L.				
	LOCALIDAD:	NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)				
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA PLANA CON ENCAJE UNE EN 1304				
	NOMBRE COMERCIAL:	TEJA KLINKER MARSELLERA (TKS)				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO						
VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE					EXIGIDOS POR AENOR	
PARAMETROS OBLIGATORIOS				Características estructurales (% defectos)	UNE ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)
Dimensiones nominales (mm)						
		Longitud	Anchura			
Individuales	X	456	270	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	± 2,0
De recubrimiento				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)		± 2,0
Tejas curvas		Anchura máxima	Anchura mínima			
Impermeabilidad				Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	N/A
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X			
Categoría 2		Método de ensayo 2				
Resistencia a la helada				Rectitud/Alabeo (%)	UNE EN 1024	N/A
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X				
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)						
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02				Impermeabilidad (cm ³ /cm ² * día)	UNE EN 539-1	≤ 0,5
		SI	NO			
Impermeabilidad (D,2 RP 34,02)			X			
Heladicidad (D,3 RP 34 02)			X			
ESQUEMA DEL MODELO						
				Valor medio	D,2 RP 34,02	N/A
				valor individual		N/A
Resistencia a flexión (N)				UNE EN 538	≥ 900	≥ 900
Resistencia a la helada (ciclos)				UNE EN 539-2	≥ 150	≥ 150
				D,3 RP 34,02	N/A	N/A
Reacción al fuego				UNE EN 13501-1	A1	A1
Comportamiento frente al fuego				UNE EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)
Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾						
Masa unitaria (expresada en gramos): 3650						
N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal): 10,8-11,0						
Distancia aproximada entre rastreles (cm): 37,0-39,7 (38,6)						
Acabados superficiales: Amplia gama de acabados en las familias Natural, Croma y Lumen. Ver catálogo actualizado.						
Coloraciones en masa: Rojo y Marrón según acabado superficial.						
Tipo de fijaciones: Rastrel Madera: Clip Secure y Clavos, Rastrel Metálico: Tornillo, Clip Secure						
Otra información: 50 años de garantía, Otras denominaciones: Plana Marsellesa, Pendiente mínima: 19%/35%. Consultar oficina técnica.						
Piezas especiales:						
Familia de piezas de Cumbre TPM, Lateral dcho e izdo alts, Remate Angular, Tapones de Caballete, Teja Ventilación, Teja Evacuadora de 130, Media Teja, teja de cristal. Compatible con sistema AISLAMAZ, sistema HI-TECH 385. Se recomienda el uso de los complementos de cubierta de Cerámicas Mazarrón.						

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
 (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

(1) Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente